




电梯物联网平台



主流媒体




相关主流媒体链接：

cctv新闻联播：<http://tv.people.com.cn/GB/166419/17592553.html>
cctv新闻天下：<http://news.cntv.cn/program/C20695/20120407/104895.shtml>
cctv新闻直播间：<http://video.sina.com.cn/v/b/74492211-1047453724.html>



变频器 | PLC | HMI | 伺服驱动器 | 电机 | 工程传动 | 新能源 | 物联网

智慧物联、高效产业、安全社会、幸福生活 ——电梯物联网解决方案



汇川物联网特点



电梯物联网解决方案

经济型解决方案



经济型方案功能应用：

- 远程协助：电梯技术专家可在办公室，通过获取一体化控制器功能码、端子状态、电流电压来协助现场工程师完成调试与故障处理；
- 维保管理：通过维保签到，维保过程记录来管理现场维保人员绩效，提高工作效率；
- 故障提醒：电梯故障时自动短信提醒，可提高快速反应能力，减少乘客投诉，提高客户满意度和美誉度；
- 保养提醒：按照设定的保养计划自动提醒维保人员，提高维保服务质量；
- 5+1对讲：与电梯原有对讲系统融合，形成GSM电话无线对讲（可选）。


方案特点：

- 成本最低，性价比高，安装方便，调试简单，适用于电梯厂家新梯标配；
- 设置4个接警对讲号码，可远程修改接警号码；
- 可替换有线多局对讲系统，借用中控室电话机形成第五方电话无线对讲。

适用范围：

- 该方案主要满足电梯厂自身需求，适用于不需要轿厢视频的电梯；
- 五方对讲接口模块标准型号接兼容科苑隆(SDA6300A1、TF-2、KZ39)、德凌(NKT12)、博林特(BLT12-AC)、贝思特(BH211-12)的对讲系统；非标型号接兼容德凌(NBT12)、贝思特(BH123)的对讲系统。

多媒体集成解决方案



多媒体集成方案功能应用：

- 媒体播放；语音报站；楼层显示；物业公告；视频采集；状态监测；维保管理；故障提醒；保养提醒。


方案特点：

- 可镶嵌在操作箱内，功能多，成本低、适用于电梯厂家新梯标配；
- 远程联网更新公告、视频。

适用范围：

- 酒店、商场、高档小区等高档场所新装电梯，要求井道有3G信号。

地方标准解决方案



满足杭州《验收规则》，北京、南京等地标

电梯安全运行监控系统要求：

- 具有运行参数采集功能；
- 具有图像采集功能；
- 具有语音对讲功能；
- 具有电梯故障记录功能；
- 断市电后系统正常运行2小时。

电梯安全运行监控中心要求：

- 电梯困人报警时语音对讲功能和视频查看功能；
- 支持可配置短信告警；
- 支持电梯困人报警的应急处置；
- 支持电梯故障报警的应急处置。

方案特点：

- 以最经济的解决方案满足了杭州、北京等质监局要求，降低了客户成本。
- 在3G信号不好或有网线的情况下，IOT-WL300DA更换为IOT-WL100D，采用以太网来传输；图像识别电梯轿厢内是否有人。

适用范围：

- 地方标准要求的旧梯改造、新梯验收、政府项目等。

物联网传媒运营方案（物联网+传媒）



方案特点：

- 配套传媒运营媒体发布服务平台；
- 18.5、23寸可选高端大屏幕；
- 本地盘或远程联网更新公告、媒体文件。

适用范围：

- 媒体公司运营方案，满足地方政府要求的基础上增加了媒体运营支撑，适用于有广告商业价值的商场、写字楼、高档小区等场所。